

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

pilarka stołowa
216 mm
C 8FSHG



Kompaktowe wymiary

plus regulowane wsparcie obrabianego przedmiotu*

NOWOŚĆ



* Kompaktowa konstrukcja - oznacza kompaktowy system prowadnic w jaki wyposażona jest piła, a regulowane podparcie przedmiotu obrabianego - oznacza regulowane podpory.

Kompaktowy system prowadnic

pozwała na efektywne cięcie w ciasnych przestrzeniach

Dzięki konstrukcji prowadnic pozwalających silnikowi przesunąć się maksymalnie w tył, system ten zapewnia dużą wydajność cięcia w ciasnych przestrzeniach lub gdy narzędzie jest dosunięte do samej ściany.




Regulowane przesuwne podpory dla zwiększenia stabilności w celu podparcia obrabianych przedmiotów



Podpory


Rozsuwany stół (prawo i lewo stroniem) można regulować za pomocą prowadnicy pomiarowej i można ustawić wymaganą szerokość



Przymiar

Rozsuwany stół

System laserowy wyznacza linie cięcia



pilarka stołowa 216 mm C 8FSHG



Specyfikacja

Model	C 8FSHG								
Rozmiar tarczy	216 mm								
Maks. wymiary cięcia (H x W)	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Kąt 0°</th> <th>Skos w lewo 45°</th> <th>Skos 0°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 26 x 305 mm (bez płyty kotwiącej) 38 x 280 mm (z płytą kotwiącą) </td> <td> 54 x 305 mm (bez płyty kotwiącej) 65 x 280 mm (z płytą kotwiącą) </td> </tr> <tr> <th>Kąt lewo/prawo 45°</th> <td> 26 x 210 mm (bez płyty kotwiącej) 38 x 203 mm (z płytą kotwiącą) </td> <td> 54 x 210 mm (bez płyty kotwiącej) 65 x 203 mm (z płytą kotwiącą) </td> </tr> </tbody> </table>	Kąt 0°	Skos w lewo 45°	Skos 0°	26 x 305 mm (bez płyty kotwiącej) 38 x 280 mm (z płytą kotwiącą)	54 x 305 mm (bez płyty kotwiącej) 65 x 280 mm (z płytą kotwiącą)	Kąt lewo/prawo 45°	26 x 210 mm (bez płyty kotwiącej) 38 x 203 mm (z płytą kotwiącą)	54 x 210 mm (bez płyty kotwiącej) 65 x 203 mm (z płytą kotwiącą)
Kąt 0°	Skos w lewo 45°		Skos 0°						
	26 x 305 mm (bez płyty kotwiącej) 38 x 280 mm (z płytą kotwiącą)	54 x 305 mm (bez płyty kotwiącej) 65 x 280 mm (z płytą kotwiącą)							
Kąt lewo/prawo 45°	26 x 210 mm (bez płyty kotwiącej) 38 x 203 mm (z płytą kotwiącą)	54 x 210 mm (bez płyty kotwiącej) 65 x 203 mm (z płytą kotwiącą)							
Kąty cięcia	w prawo 0° – 48°, w lewo 0° – 48°								
Kąt cięcia skośnego	w prawo 0° – 2°, w lewo 0° – 47°								
Blokada kątów cięcia	0, prawo i lewo 15°, 22,5°, 31,6°, 45°								
Kąt cięcia ukośnego	skos w lewo 0° – 45°, w lewo 0° – 45° skos w lewo 0° – 45°, skos w prawo 0° – 45°								
Moc*2	1 100 W								
Prędkość be obciążenia	5 300 obr/min								
Wymiary	528 x 725 x 495 mm								
Waga*3	13,8 kg								
Standardowe akcesoria*4	tarcza, rączka ukośna, worek na kurz, imadło, uchwyt, klucz								

Opcjonalne akcesoria

Nazwa	Nr kat.	do modeli
Adapter do odkurzacza	374294	C 8FSHG, C 10FSHC, C 3610DRA

Nasz dystrybutor:

* 1. Kompaktowa konstrukcja - oznacza kompaktowy system przesuwany tego produktu, podpora przedmiotu obrabianego oznacza regulowane podparcie.
* 2. Wymagania dotyczące zasilania mogą się różnić w zależności od regionu.
* 3. Waga zgodnie z procedurą EPTA 01/2014.
* 4. Standardowe akcesoria różnią się w zależności od kraju lub regionu.